



特性:

- 恒流模式输出
- 无频闪设计
- 塑胶机壳, class II设计
- 内置主动式PFC功能
- 空载功耗<0.5W(空白型)
待机功耗<0.5W(DA型)
- IP67防护等级, 户内户外安装均可
- 功能可选: 二合一调光(dim-to-off);
辅助直流输出;DALI
- 3年保固

应用:

- LED面板照明
- LED泛光灯
- 室内LED照明
- 工业照明


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

ODLC-65系列是一款65W LED交流变直流电源供应器, 以恒流输出设计、无频闪设计为特色。此系列操作在180~295VAC电压, 并提供了介于700mA~1750mA间额定电流之机型。因具有最高可达88%之转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-20°C~+85°C之机壳温度范围。塑胶外壳以及IP67高防护等级之设计, 使得ODLC-65可适用于户内潮湿环境。ODLC-65搭配了多种功能选项(如数种调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

型号编码



型号	功能	备注
Blank	二合一调光功能(0~10Vdc和10V PWM信号)	标准品
DA	DALI控制技术	标准品


备注: 仅ODLC-65无辅助直流输出机型有DALI控制机型(DA型)。

电气规格

型号		ODLC-65□-700	ODLC-65□-1050	ODLC-65□-1400	ODLC-65□-1750
输出	额定电流	700mA	1050mA	1400mA	1750mA
	额定功率	65.1W	65.1W	64.4W	63W
	恒电流范围 备注2	69 ~ 93V	46 ~ 62V	34 ~ 46V	27 ~ 36V
	开路电压 (最大)	118V	82V	60V	53V
	纹波电流	最大5.0%@额定电流			
	电流精度	±7.0%			
	启动时间 备注4	500ms / 230VAC			
	辅助直流输出 备注5	额定值12V(范围11.4~12.6V)@50mA(仅A型)			
输入	电压范围 备注3	180 ~ 295VAC (请参考"静态特性曲线")			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	功率因数(Typ.)	PF>0.95/230VAC, PF>0.9/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")			
	总谐波失真	THD< 20%(@负载≥75%/230VAC, 277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")			
	效率(Typ.)	88%	87%	87%	86%
	交流电流(Typ.)	0.4A/230VAC 0.3A/277VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动30A(在50% Ipeak下测试width=100μs)/230VAC; Per NEMA 410			
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置32台 (B型断路器) / 32台 (C型断路器)			
	漏电流	<0.75mA / 277VAC			
	空载/待机功耗	空载功耗: 空白型<0.5W, A型<1.2W 待机功耗: DA型<0.5W			
保护	短路	DA型:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复 其他型:打嗝模式, 重启恢复			
	环境	工作温度 Tcase=-20 ~ +85°C (请参考"输出负载vs温度")			
环境	最大外壳温度	Tcase=+85°C			
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 45°C)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
	安规和电磁兼容	安全规范	UL8750(type"HL");CSA C22.2 NO.250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1 & BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; EAC TP TC 004, IP67认证通过		
DALI规范 备注7		符合IEC62386-101,102 (仅DA型)			
耐压		I/P-O/P:3.75KVAC			
绝缘阻抗		I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH			
电磁兼容发射		符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载≥75%); BS EN/EN61000-3-3, GB17743, GB17625.1, EAC TP TC 020			
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对线:1KV), EAC TP TC 020			
	MTBF	4381.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;402.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	121*77*28.5mm(L*W*H)			
	包装	0.43Kg; 24pcs/ 11.3Kg/ 0.74CUFT			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定电流、25°C环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照"静态特性曲线"图。 4. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长或失效。 5. 12V辅助直流电源短路时会损坏; 它不能在输出电压不在恒流区或输出空载的条件下使用。 6. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 7. DALI版本的驱动器不支持灯具故障检测, 对于DALI标准指令144(查询状态指令)的响应, bit 1默认等于0(即灯具无故障)。 8. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 9. 对于任何应用说明和IP防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf 10. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新EP法规要求。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx				


■ 方框图

振荡频率: 70KHz




■ LED模块驱动方式

这个系列以恒流模式(CC)来驱动LED。



在恒流区,驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。如有搭配使用问题,请洽询明纬

■ 调光操作




*AUX-/AUX+仅用于ODLC-65A


※ 二合一调光功能

- 在DIM+和DIM-间连接0~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED,此系列不适合外加驱动器


◎ 用外加0~10VDC电压




请勿将"DIM-"与"Vo-"连接



◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:300Hz~3KHz):



请勿将"DIM-"与"Vo-"连接





- 备注: 1. 最小调光比例约为8%左右, 当输出电流 $0% < I_{out} < 8%$, 输出电流精度不做定义。
2. 当调光输入为0V或10V PWM占空比为0%时, 输出电流可以下降到0%。


※ DALI界面(初级侧; DA型)

- 在DA+和DA-间加DALI信号。
- DALI协议16组和64个地址。
- 固定8%输出电流开机。

■ 输出负载vs温度




■ 静态特性曲线




※ 低输入电压情况下需减额输出

■ 功率因素特性曲线



■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 700mA机型, T_{case} at 75°C



■ 效率vs负载


在实际应用中ODLC-65系列拥有高达88%的效率。

※ 700mA机型, T_{case} at 75°C



■ 机构尺寸

机壳型号: ODL-65A 单位:mm



*AUX-/AUX+ 仅用于ODLC-65A

※(tc): 机壳最大温度

AC线定义(AC IN)

ACN(蓝色)	SVT 18AWG
ACL(棕色)	SVT 18AWG

ODLC-65

DC线定义(DC OUT)

Vo-(黑色)	UL1007 18AWG
Vo+(红色)	UL1007 18AWG
DIM- (DA-)(粉色)	UL1007 22AWG
DIM+ (DA+)(紫色)	UL1007 22AWG

ODLC-65A

DC线定义(DC OUT)

AUX-(绿色)	UL1007 20AWG
AUX+(黄色)	UL1007 20AWG
Vo-(黑色)	UL1007 18AWG
Vo+(红色)	UL1007 18AWG
DIM-(粉色)	UL1007 22AWG
DIM+(紫色)	UL1007 22AWG

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>